

Filtro Coalescente Separador - Serie RCS

APLICAÇÃO

Filtros utilizados para remoção de contaminantes sólidos e água no abastecimento de fluidos como Diesel, Biodiesel, Gasolina e Querosene.

PRODUTO

Filtros desenvolvidos pela ENGEMAI intercambiáveis aos Filtros Racor. Estes elementos são utilizados nas Carcaças de Alta Vazão da Série RCS.

Elemento Coalescente

Elemento ENGEMAI código **EE** é intercambiável com o elemento Racor HOCP.

Elemento Separador

Elemento ENGEMAI código **EC** é intercambiável com o elemento Racor HSP e HFP.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construção em aço carbono com tratamento superficial em zinco.
- Guarnição Borracha NBR, compatível com o fluido a ser filtrado.
- Os meios filtrantes utilizados possuem características de alta capacidade de coalescência, separação de água emulsificada e remoção de contaminantes sólidos.
- Aplicado em vazões compreendidas entre: 140lpm/37gpm até 840lpm/222gpm dependendo do combustível a ser filtrado.
- Pressão Máxima de trabalho dos elementos de 10bar.

ALTURA NOMINAL	CÓDIGO ENGEMAI	CÓDIGO RACOR ANTIGO	CÓDIGO RACOR NOVO	TIPO ELEMENTO
15"	EE-6238	OCP158GP40	HOCP-15840	COALESCENTE
	EC-6240	SP15405	HSP-15410	SEPARADOR
20"	EE-6076-15M	CP-20458-0	CP-20458-0	COALESCENTE
28"	EC-6266	FP30605	HFP-28610	MICRÔNICO
30"	EE-5217-10M	OCP308GP10	HOCP-30810	COALESCENTE
	EE-5217	OCP308GP40	HOCP-30840	COALESCENTE
	EC-5330	SP30405	HSP-30410	SEPARADOR
44"	EE-6239	OCP448GP40	HOCP-44840	COALESCENTE
	EC-6207	SP44405	HSP-44410	SEPARADOR

ELEMENTOS UTILIZADOS SOMENTE PARA USO AUTOMOTIVO, NÃO UTILIZAR PARA FILTRAR COMBUSTÍVEL DE AERONAVES.

Filtros ENGEMAI Ind. E Com. Ltda

Av. Paulicéia, 1793
07743-130 - Laranjeiras - Caieiras - SP
Fone: 55-11-3975-5950 / 3976-1318 / 3976-7899
vendas@engemai.com.br

ENGEMAI
Filtros

www.engemai.com.br